

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕЧАТИ

Принимаем pdf

Лучший вариант файла – pdf (PDF/X-1a) (для многополосных изданий – все страницы в одном файле, не разворотами, в дообрезном формате). Если pdf не получается, мы примем макет в любом графическом формате: tiff, psd, eps, ai, cdr и т.д.

Используйте CMYK

Обязательно проверьте цветовую модель всех используемых
в макете растровых изображений.
Не внедряйте ICC-профили в макеты!

300 dpi

разрешение растровых файлов – не менее 200 dpi,
оптимальное значение – 300 dpi.

Внедряйте шрифты

Не забывайте внедрять в pdf шрифты, используемые в макете. Ничего страшного, если вы вообще переведете их в кривые (особенно для cdr).

Поля – это красиво!

Не располагайте важные элементы макета близко к краю реза:
не менее 3 мм внутрь макета от обрезной линии. Также учитывайте особенности брошюровки:
например для КБС рекомендуем внутренние поля не меньше 15 мм, переплет на пружину – минимум 8 мм.

Вылеты на подрезку

Создавая свой макет, помните о полях на подрезку (вылетах):
5 мм за внешние границы обрезного формата.

Глубокий черный

Помните о составном черном, как залого насыщенного цвета. Оптимально: Cyan – 60%, Magenta – 50%, Yellow – 40%, Black – 100%. Только не забывайте, что эта рекомендация только для «плашек», черный текст и другие мелкие графические элементы должны быть чисто черными: Black – 100%

Сумма красок

Актуально и критично суммарное содержание красок:
желательно 300%. Максимум 320%. Для офсетной бумаги - 270%.

Corel DRAW!

Если при подготовке макета Вы использовали программу CorelDRAW – обязательно сообщите нам об этом! Мы попросим Вас проверить спуски перед запуском в печать.

Мы рады помочь

В случае, если Вы не уверены в своих знаниях допечатной подготовки, мы с удовольствием доработаем Ваш макет за дополнительную плату.

Связь с нами:

Сайт:

www.pg-maxpress.com
www.maxpress.pro

E-mail:

Top@pg-maxpress.com
es@pg-maxpress.com

Тел:

+7 (925) 600 8 999
+7 (926) 172 61 01
+7 (495) 664 9 777